



ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Φίλτρο νερού άνω πάγκου

Βρυσάκι ανοξείδωτο
Περιστρέφεται στην
επιθυμητή κατεύθυνση

Ενσωματώνει
το ανταλλακτικό
φίλτρο

Συμβατότητα για
εξωτερικό &
εσωτερικό σπείρωμα
βρύσης

Χρήση του φίλτρου

- Προορίζεται ως τελικός καθαρισμός πόσιμου νερού, σε νερό δικτύου ύδρευσης που δέχεται χλωρίωση και πρόκειται για νερό εντός ορίων χημικών & μικροβιολογικών παραμέτρων βάσει νομοθεσίας ανα χώρα για το πόσιμο νερό

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του φίλτρου

- Επιλέγοντας γνήσια φίλτρα νερού Ecofilter, εξασφαλίζεται Ά ποιότητας πιστοποιημένο ενεργό άνθρακα καρύδας.

- Ο συνδυασμός ενεργού (οργανικού και φυτικού) άνθρακα προσφέρει ολοκληρωμένη αποτελεσματικότητα, αποτοξινώνει και καθαρίζει το πόσιμο νερό.

- Το φίλτρο νερού ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ σχεδιάστηκε στις Η.Π.Α και συναρμολογείται και ελέγχεται στην Ελλάδα.

- Δεν επηρεάζεται το pH του φιλτραρισμένου νερού

Συντήρηση της συσκευής

- Προτείνεται σε κάθε αλλαγή του ανταλλακτικού φίλτρου να ξεπλένουμε εσωτερικά τη βάση της συσκευής με καθαρό πανί ή ειδικό βουρτσάκι μαζί με ζεστό νερό. Επίσης μπορεί να καθαριστεί (εσωτερικά και εξωτερικά) με ξίδι ή κιτρικό οξύ (ξινό) ως φυσική, ήπια απολύμανση, απομακρύνοντας και τα άλατα.

- Για ισχυρή απολύμανση, μπορούμε να ψεκάσουμε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά μέρη του φίλτρου (εκτός από το ανταλλακτικό) με διοξειδίο του χλωρίου, αφήνουμε 30+ λεπτά να δράσει και έπειτα μπορείτε να το *ξεπλύνετε με άφθονο νερό

* **Επίμονο ξέπλυμα** με άφθονο νερό εντός του φίλτρου, σε περίπτωση απολύμανσης με διοξειδίο του χλωρίου ή χλωρίου. Προτείνεται προληπτικά απολύμανση με διοξειδίο του χλωρίου(ή απλή χλωρίνη εμπόριου) σε κάθε αλλαγή ανταλλακτικού.

Ανταλλακτικά

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Βασικό & Η (για σκληρό ή/και νερό με αυξημένα ποσοστά μη ιζηματοποιημένου Σιδήρου & Μαγγανίου)

Το ανταλλακτικό "Η" προσφέρει μαλακό νερό. Η γεύση του μαλακού νερού διαφοροποιείται και είναι αρεστό γευστικά για κάθε καταναλωτή διαφορετικά. Είναι προτιμότερο για όλες τις ηλικιακές ομάδες, κυρίως σε μικρά παιδιά που αφομοιώνουν περισσότερο τα άλατα αλλά και σε καταναλωτές με προβλήματα νεφρικής λειτουργίας, καθώς το μαλακό νερό δρα ενάντια στην δημιουργία λίθων που μπορούν να δημιουργηθούν μακροχρόνια από την κατανάλωση νερού.

- Το ανταλλακτικό ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Η δεν αφαιρεί τα χρήσιμα ιχνοστοιχεία. Το ανταλλακτικό ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Δεν αφαιρεί άλατα & χρήσιμα ιχνοστοιχεία

- Δεν περιέχει βιομηχανικά υλικά που θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του νερού, δεν χρησιμοποιούνται συγκολλητικά υλικά (κόλλα) κατά την παραγωγική διαδικασία του άνθρακα

- Αυξημένη απορροφητικότητα σε ακαθαρσίες όπως και του χλωρίου

- Αυξημένη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες, με τη συνέργεια ενεργού φυτικού & οργανικού άνθρακα,

- Πυκνότητα διέλευσης νερού 80-100 φορές (κατά προσέγγιση) μικρότερη από 1 ανθρώπινη τρίχα * Δεν χρησιμοποιούνται συγκολλητικές ουσίες (κόλλα) ώστε να προσδιορίζεται η ακριβής πυκνότητα

Είναι αποτελεσματικό στα κάτωθι στοιχεία.

Χλωρίνη	ΝΑΙ	Φαινόλες	ΝΑΙ
Θολότητα Ιζήματα - Ρινίσματα Σωληνώσεων	ΝΑΙ	Μείωση σε Βαρέα μέταλλα*	ΝΑΙ
Φυτοφάρμακα ορισμένες μορφές	ΝΑΙ	Οσμή-Γεύση	ΝΑΙ
Άλατα Παροδικής Σκληρότητας	ΝΑΙ (Το Η)	Μείωση Μικροβίων	ΝΑΙ

*Ενδεικτικά: Κάδμιο, Μαγγάνιο, Σίδηρος, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Χαλκός (Σε ορισμένα βαρέα μέταλλα που βρίσκονται σε ιζηματοποιημένη μορφή)

Ασφάλεια καταναλωτών

- Το ανταλλακτικό δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 12 μήνες τοποθετημένο μέσα στη συσκευή ανεξάρτητα από τα λίτρα κατανάλωσης.

- Αν δεν γίνει χρήση του φίλτρου για περισσότερο απο 1 εβδομάδα, αφήστε 5 λεπτά να απομακρυνθεί το στάσιμο νερό από το φίλτρο. Για διάστημα, μεγαλύτερο των 2 μηνών, προτείνεται η αλλαγή του ανταλλακτικού.

- **Να μην φιλτράρετε νερό που είναι άγνωστης ποιότητας ή δεν έχει δεχθεί μικροβιολογικό & χημικό έλεγχο.**

- Διαθέτει εγκεκριμένα/πιστοποιημένα υλικά. Εγκεκριμένο για κάθε ηλικιακή ομάδα όπως βρέφη & εγκυμονούσες.

- Πληροί τα πρότυπα **NSF** και τους όρους ασφαλείας του **FDA** για τα υλικά κατασκευής.

- Δεν είναι αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, δεν προτείνεται καθαρισμός και επαναχρησιμοποίησή του.

- Το ανταλλακτικό φίλτρο μπορεί να διατηρηθεί αρκετά χρόνια αναλλοίωτο εφόσον παραμένει προστατευμένο εντός της συσκευής/συσκευασίας. Προτείνεται να γίνει χρήση κατά τα πρώτα **3 έως 5 έτη από την ημερομηνία συσκευασίας.**

- Τα ανταλλακτικά φίλτρα να διατηρούνται σε δροσερό, σκιερό χώρο, χωρίς υψηλή ξηρασία/υγρασία. **Να Θυμάστε:** Σε όλα τα φίλτρα νερού, όσο χαμηλότερη είναι η πίεση/ροή τόσο εξασφαλίζεται το μέγιστο της αποτελεσματικότητάς.

Αντιμικροβιακό: Διαθέτει αντιμικροβιακά τεχνολογία, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων στο εσωτερικό του Σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένα ποσοστά μη ιζηματοποιημένου σιδήρου (και μαγγανίου) αλλά και αλάτων παροδικής σκληρότητας (ανθρακικά) προτείνεται η χρήση του ανταλλακτικού φίλτρου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Η (Ενισχυμένο για Άλατα-Σίδηρο-Μαγγάνιο)

Πως να αντικαταστήσετε το ανταλλακτικό - Κατα την πρώτη χρήση:



- Ανταλλακτικό φίλτρο νερού
- Κέλυφος
- Βάση με μακροχρόνια-αξιόπιστη προστασία από τα άλατα (Ανώτερη ποιότητα, αξιοπιστία & διάρκεια ζωής από ανοξείδωτες συσκευές)
- Αντάπτορας - Προσαρμογέας μπαταρίας/βρύσης
- Σωληνάκι (80 εκατοστά μήκος)

- Η αλλαγή του ανταλλακτικού γίνεται αφαιρώντας το κέλυφος της συσκευής περιστρέφοντας το αριστερόστροφα. Έπειτα τραβάτε προς τα πάνω το ανταλλακτικό φίλτρο (κουμπωτό) αφαιρώντας το, και το αντικαθιστάτε με το νέο ανταλλακτικό με τον ίδιο τρόπο, έπειτα ...

Εγγύηση Συσκευής

- Η συσκευή διαθέτει 10 έτη εγγύηση για όλα τα μέρη της, εκτός από το ανταλλακτικό, εκτός από τον αντάπτορα-σωληνάκι, καθώς είναι αναλώσιμα. Η ομαλή λειτουργία του αντάπτορα εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και από τα ποσοστά αλάτων.

*Για την μακροχρόνια και εύρυθμη λειτουργία του, προτείνεται χρήση του φίλτρου με μαλακό νερό, όσο ορίζεται (σκληρότητα) από αρμόδιους φορείς (ενδεικτικά 80-150 mg/l CaCO₃)

- Η εγγύηση της συσκευής ισχύει εφόσον δεν εισέλθει από το φίλτρο νερό, σε θερμοκρασία πέραν των προδιαγραφών (8-38°)

Δεν καλύπτεται η εγγύηση σε περίπτωση που η συσκευή δεχθεί χτύπημα.

- Να μην χρησιμοποιείται το φίλτρο με διαφορετικό τρόπο πέραν των προδιαγραφών του.

- Η συσκευή προτείνεται να λειτουργεί σε πίεση μεταξύ 2-4 bar. Μεγαλύτερη πίεση από 5 bar(ή 2.5 λίτρων / λεπτό δεν καλύπτεται από εγγύηση

- Εκτιμώμενη απόδοση Ροής: 1.2-2.5 λίτρα/λεπτό - Ιδανική πίεση/ροή 2-3 Bar ή 1.2-1.5 λίτρα / λεπτό

- Δεν καλύπτεται η εγγύηση σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των προδιαγραφών - Τοποθετείται μόνο σε βρύση πάνω στον πάγκο και για ελεύθερη πίεση/ροή. Δεν ενδείκνυται η λειτουργία του σε απευθείας ένωση με την παροχή του νερού (αδιάλειπτη πίεση/ροή όπως συμβαίνει σε συστήματα κάτω του πάγκου)

... Ξανα βιδώνεται το κέλυφος και αφήνετε 10 λεπτά ανοιχτή τη βρύση ώστε να απομακρυνθούν τα πρώτα λίτρα φιλτραρίσματος (20-30 λίτρα περίπου)

* Η απομάκρυνση τυχόν σκόνης άνθρακα με εμφανή μαύρη απόχρωση είναι φυσιολογικό

Προτεινόμενη αλλαγή ανταλλακτικού, διατηρώντας μέγιστη αποτελεσματικότητα:

Χρήση του φίλτρου

1-2 Άτομα

κάθε 6-8 μήνες ή έως 4.000 λίτρα ότι έλθει πρώτο

3-5 Άτομα

κάθε 5-6 μήνες ή έως 4.000 λίτρα ότι έλθει πρώτο

6-8 Άτομα

κάθε 4-5 μήνες ή έως 4.000 λίτρα ότι έλθει πρώτο

Γενικές οδηγίες

- Όλα τα μέρη του φίλτρου είναι ανεξάρτητα, διαθέσιμα & μπορούν να αντικατασταθούν από την ECOFILTER σε περίπτωση φθορά τους.

- Χρησιμοποιείται σε νερό δικτύου που είναι μικροβιολογικά ασφαλές.

- Να μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πολύ θερμά ή ψυχρά σημεία ή κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν υψηλή θερμοκρασία.

- Η θερμοκρασία του νερού, πριν την είσοδο στην συσκευή θα πρέπει να κυμαίνεται στους 5-38°C βαθμούς. Σε περίπτωση που εισέλθει νερό πέραν της αναφερόμενης θερμοκρασίας, θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση του ανταλλακτικού άμεσα.

Κατασκευαστής Ecofilter INT'L (TM) - Από το 1989 Επεξεργασία νερού & κατασκευή φίλτρων νερού



100% Ελληνική εταιρεία
Ελληνικό προϊόν

www.ecofilter.shop

Λητή Θεσσαλονίκης τ.κ. 54500 Γραμμή καταναλωτών +30 2310 530 830

**Designed in the USA
Assembled & Tested in Greece**



Certifications



- NSF Για τα υλικά κατασκευής
- BPA free
- Μέλος του water Quality Association
- FDA Για τα υλικά κατασκευής

- Δεν περιέχει δισφαινόλη και βιομηχανικά υλικά (συγκολλητικές κόλλες) που θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του νερού. Ασφαλές Προϊόν / Πιστοποιημένα υλικά.

- Δεν περιέχει / Δεν εκκρίνει: Εστέρες Αλογόνα, , Δισφαινόλη, Αλδεύδες Φορμαλδεύδη, Κετόνες, Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο(PE), Πολυστυρένιο Φθαλικές ενώσεις, Πολυανθρακικό Πολυβινυλοχλωρίδιο,



Προστατέψτε το περιβάλλον και απομακρύνεται το ανταλλακτικό σας φίλτρο μετά τη χρήση του, σε κάδο ανακύκλωσης.

HIPPOCRATES

Countertop water filter

Stainless steel faucet that rotates in the desired direction

It incorporates the replacement filter

It has compatibility for external and internal faucet thread



Using the filter

It is intended as a final purification of drinking water, in water network water that accepts chlorination and it is water within the limits of chemical & microbiological parameters based on legislation per country for drinking water.

The quality and efficiency of the filter

- By choosing genuine **ECOFILTER** water filters, quality certified activated coconut carbon is ensured.

-The combination of active (organic and vegetable) carbon offers comprehensive effectiveness, detoxifies and purifies drinking water.

- The HIPPOCRATES water filter was designed in the USA and is assembled and tested in Greece. -The pH of the filtered water is not affected.

- The replacement HIPPOCRATES H does not remove useful trace elements. The HIPPOCRATES Basic spare part does not remove salts and useful trace elements.

Device maintenance

It is recommended to wash the inside of the base of the device with a clean cloth or a special brush with warm water every time the replacement filter is changed. It can also be cleaned (inside and outside) with vinegar or citric acid (sour) as a natural, mild disinfection, removing also the salts, or for a strong disinfection, we can spray all the external and internal parts of the filter (except the spare part) with chlorine dioxide, let it work for 30+ minutes and then you can *rinse it off with plenty of tap water.

* Persistent rinsing with plenty of water inside the filter, in case of strong disinfection with chlorine dioxide or chlorine)
Prophylactic strong disinfection with chlorine dioxide (or simple commercial bleach) 1 time per / max. 2-3 years is recommended.

Spare parts

HIPPOCRATES Basic & H(for hard water or water with increased percentages of unprecipitated iron & Manganese)

HIPPOCRATES H offers soft water and imparts the taste of soft water. The taste of soft water, compared to water of normal hardness, differs and is liked/preferred differently by each consumer.

Soft water with lower salts, is preferable for all age groups, especially for young children who assimilate more salts and heavy metals compared to adults, but also for consumers with kidney function problems, as soft water has a more protective effect on formation of stones that can be formed long-term and cumulatively from drinking water.

- It does not contain industrial materials that will negatively affect the quality of water, no adhesive materials (glue) are used during the coal production process Increased absorbency to various pollutants such as of chlorine

- Increased efficiency compared to other technologies, including simple medicinal carbon, thanks to the synergy of activated vegetable and organic carbon,

- Water passing density 80-100 times (approximate) less than 1 human hair* No adhesive substances (glue) are used so that specify the exact density lives

It is effective for the following elements

Chlorine	YES	Phenol	YES
Turbidity			
Sediment			
Sills from the piping of the water supply network	YES	Reduction of Heavy metals*	YES
Pesticides specific forms	YES	Smell - Taste	YES
Salts-transient hardness	YES (Part H)	Reduction of germs	YES

***Indicative:** Cadmium, Manganese, Iron, Lead, Zinc, Copper (part of) heavy metals that can be found in a precipitate form - shavings

Antimicrobial: It has antimicrobial technology, preventing the growth of microbes inside

In the event that there are increased percentages of non-precipitated iron (and manganese) as well as temporary hardness salts (carbonates), it is recommended to use the replacement filter HIPPOCRATES H (Enhanced for Salts-Iron-Manganese)

How to replace the spare part - When using for the first time:



- Replacement water filter
- Shell
- Base with long-reliable salt protection (Higher quality, reliability and lifetime than stainless appliances)
- Adapter - Battery/Faucet Adapter
- Tube (80 cm long)

- Changing the spare part is done by removing the device shell by turning it counter - clockwise. Then you pull up the replacement filter (snap-on) removing it, and replace it with the new replacement in the same way, then screw the shell back on and leave the tap open for 10 minutes* to remove the first litres of filtration (20-30 litres about)

* **Let the water pass through the filter for 10 minutes during the first use - the removal of any carbon dust with an obvious black shade is normal**

Recommended replacement of the part, maintaining maximum efficiency:

Recommended replacement of the part, maintaining maximum efficiency:

Using the filter

1-2 People

every 6-8 months or up to 4,000 litres whichever comes first

3-5 People

every 5-6 months or up to 4,000 litres whichever comes first

6-8 People

every 4-5 months or up to 4,000 litres whichever comes first

General instructions

- All parts of the filter are independent, available and can be replaced by **ECOFILTER** or by an official and authorised distributor, in case of damage.
- The HIPPOCRATES water filter is used in mains water that accepts some disinfection methods and is microbiologically safe.
- Do not place the device near very hot or cold places or near devices that emit high temperature.
- The temperature of the water before entering the device should be 5-38° degrees Celsius.
- In the event that water enters above the indicated temperature, the spare part must be replaced immediately.

Consumer safety

- The spare part must **not exceed 12 months installed** in the device regardless of the litres of consumption.

- If the filter is not used for more than 1 week, allow 3-5 minutes for the stagnant water to be removed from the filter and from any stagnant water in the water supply network. **For a period longer than 2 months**, when the filter is not used, it is recommended to change the spare part.

- Do not filter water that is of unknown quality or has not undergone microbiological & chemical testing.

- The **HIPPOCRATES** water filter has approved and certified materials.

- Approved for all age groups including infants and pregnant women.

- Meets **NSF** standards for construction materials.

- The filter materials meet all **FDA** safety requirements.

- It is not a self-cleaning filter, cleaning and reuse is not recommended.

- The replacement carbon filter can be kept unchanged for several years as long as it remains protected inside the device, however it is recommended to use it within the first 3 to 5 years from the date of packaging.

- Spare filters should be kept in a cool and shady place, without high dryness or humidity.

- Remember: In all water filters, the lower the pressure/flow, the more effective it is.

Device Warranty

- The device has a 10-year warranty for all its parts, except for the spare part, except for the adapter-adapter integrated into the faucet, as they are consumables. The smooth operation of the adapter depends on the way of use and the percentage of salts.

- For the long-term and orderly operation of the adapter, it is recommended to use the filter with soft water, as defined (salinity/hardness) by competent bodies (indicative ideal transitory hardness 80-150 mg/l CaCO3)

- The warranty of the device is valid as long as no water enters the filter, at a temperature beyond the specifications (8-38°)

The warranty is not covered if the device is hit. Do not use the filter in a way other than its specifications.

- The device is recommended to operate at a pressure between 2-4 bar. Pressure greater than 5 bar (or 2.5 litres / minute in free pressure/flow and not continuous) is not covered by warranty

- Estimated Flow Efficiency: 1.2-2.5 litres / minute - Ideal filtration pressure/flow 2-3 Bar or 1.2-1.5 litres / minute

- Not covered under warranty if used in any other way than specified - For countertop faucet installation only and for free pressure/flow.

- It is not suitable for operation in direct connection with the water supply (continuous pressure/flow as occurs in central supply or under-counter systems)

Manufacturer of Ecofilter INT'L (TM)
Since 1989 Water treatment & manufacturing of water filters



100% Greek company
Greek product

www.ecofilter.shop

Liti Thessaloniki 54500 Greece
Consumer hotline +30 2310 530 830
Designed in the USA
Assembled & Tested in Greece



Certifications



- NSF For materials only
- BPA free
- Member of water Quality Association
- FDA For materials only

- **Does not contain bisphenol and industrial materials (adhesives) that will negatively affect the purity-quality of water - Safe Product - Certified materials, with respect for nature**

- **Does not contain / Does not excrete:**
Halogens, Esters, Bisphenol, Formaldehyde, Ketones, Aldehydes, Polyethylene terephthalate (pet), Phthalates, Polyvinyl chloride, Polystyrene, Polycarbonate



Protect the environment and dispose of your replacement filter after use, in a recycling bin.