

6

7

8

1

Ασφάλεια καταναλωτών

- Τα ανταλλακτικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 12 μήνες τοποθετημένα μέσα στη συσκευή
- Αν δεν γίνει χρήση του φίλτρου για περισσότερο απο 1 εβδομάδα, αφήστε 5 λεπτά να απομακρυνθεί το στάσιμο νερό από το φίλτρο. Για διάστημα, μεγαλύτερο των 2 μηνών, προτείνεται η αλλαγή των ανταλλακτικών.
- **Να μην φιλτράρετε νερό που είναι άγνωστης ποιότητας ή δεν έχει δεχθεί μικροβιολογικό & χημικό έλεγχο.**

- Διαθέτει εγκεκριμένα/πιστοποιημένα υλικά. Εγκεκριμένο για κάθε ηλικιακή ομάδα όπως βρέφη & εγκυμονούσες.

- Πληροί τα πρότυπα **NSF** και τους όρους ασφαλείας του **FDA** για τα υλικά κατασκευής.

- Δεν είναι αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, δεν προτείνεται καθαρισμός και επαναχρησιμοποίησή του.

- Τα ανταλλακτικά φίλτρα μπορούν να διατηρηθούν αρκετά χρόνια αναλλοίωτα εφόσον παραμένουν προστατευμένα εντός της συσκευής/ συσκευασίας. Προτείνεται να γίνουν χρήση κατα τα πρώτα **3 έως 5 έτη από την ημερομηνία συσκευασίας.**

- Τα ανταλλακτικά φίλτρα να διατηρούνται σε δροσερό, σκιερό χώρο, χωρίς υψηλή ξηρασία/υγρασία. **Να θυμάστε:** Σε όλα τα φίλτρα νερού, όσο χαμηλότερη είναι η πίεση/ροή τόσο εξασφαλίζεται το μέγιστο της αποτελεσματικότητάς.

www.ecofilter.shop

Εγγύηση Συσκευής

- Η συσκευή διαθέτει 10 έτη εγγύηση για όλα τα μέρη της, εκτός από το ανταλλακτικό, εκτός από τον σωληνάκι & το βρυσάκι, καθώς είναι αναλώσιμα. Η ομαλή λειτουργία στο βρυσάκι εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και από το ποσοστό των αλάτων.

*Για την μακροχρόνια και εύρυθμη λειτουργία του, προτείνεται χρήση του φίλτρου με μαλακό νερό, όσο ορίζεται (σκληρότητα) από αρμόδιους φορείς (ενδεικτικά 80-150 mg/l CaCO3)

- Η εγγύηση της συσκευής ισχύει εφόσον δεν εισέλθει από το φίλτρο νερό, σε θερμοκρασία πέραν των προδιαγραφών (8-38°)

Δεν καλύπτεται η εγγύηση σε περίπτωση που η συσκευή δεχθεί χτύπημα.

- Να μην χρησιμοποιείται το φίλτρο με διαφορετικό τρόπο πέραν των προδιαγραφών του.

- Η συσκευή προτείνεται να λειτουργεί σε πίεση μεταξύ 2-4 bar. Μεγαλύτερη πίεση από 5 bar(ή 2.5 λίτρων / λεπτό δεν καλύπτεται από εγγύηση

- Εκτιμώμενη απόδοση Ροής: 2-2.5 λίτρα/λεπτό - Ιδανική πίεση/ροή 2-3 Bar ή 2 λίτρα / λεπτό

- Δεν καλύπτεται η εγγύηση σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των προδιαγραφών

Κατασκευαστής Ecofilter SYSTEMS INT'L (TM) - Από το 1989 Επεξεργασία νερού & κατασκευή φίλτρων νερού



100% Ελληνική εταιρεία
Ελληνικό προϊόν

www.ecofilter.shop

Λητή Θεσσαλονίκης τ.κ. 54500 Γραμμή καταναλωτών +30 2310 530 830
Designed in the USA
Assembled & Tested in Greece



5 200150 373381

Certifications



- NSF Για τα υλικά κατασκευής
- BPA free
- Μέλος του water Quality Association
- FDA Για τα υλικά κατασκευής

- Δεν περιέχει δισφαινόλη και βιομηχανικά υλικά (συγκολλητικές κόλλες) που θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του νερού.Ασφαλές Προϊόν / Πιστοποιημένα υλικά.

- Δεν περιέχει / Δεν εκκρίνει: Εστέρες Αλογόνα, , Δισφαινόλη, Αλδεΐδες Φορμαλδεΐδη, Κετόνες, Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο(PEt), Πολυστυρένιο Φθαλικές ενώσεις, Πολυανθρακικό Πολυβινυλοχλωρίδιο,



Προστατέψτε το περιβάλλον και απομακρύνεται το ανταλλακτικό σας φίλτρο μετά τη χρήση του, σε κάδο ανακύκλωσης.

www.ecofilter.shop

Ecomax

Φίλτρο νερού κάτω πάγκου



Ενσωματώνει τα ανταλλακτικά φίλτρα

Χρήση του φίλτρου

- Προορίζεται ως τελικός καθαρισμός πόσιμου νερού, σε νερό δικτύου ύδρευσης που δέχεται χλωρίωση και πρόκειται για νερό εντός ορίων χημικών & μικροβιολογικών παραμέτρων βάσει νομοθεσίας ανα χώρα για το πόσιμο νερό

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του φίλτρου

- Επιλέγοντας γνήσια φίλτρα νερού Ecofilter, εξασφαλίζεται Ά ποιότητας πιστοποιημένο ενεργό άνθρακα καρύδας.

- Ο συνδυασμός ενεργού (οργανικού και φυτικού) άνθρακα προσφέρει ολοκληρωμένη αποτελεσματικότητα, αποτοξινώνει και καθαρίζει το πόσιμο νερό.

- Το φίλτρο νερού ECOMAX σχεδιάστηκε στις Η.Π.Α και συναρμολογείται και ελέγχεται στην Ελλάδα.

- Δεν επηρεάζεται το pH του φιλτραρισμένου νερού

2

3

4

5

- Το ανταλλακτικά του ECOMAX δεν αφαιρούν τα χρήσιμα ιχνοστοιχεία από το νερό.

- Δεν περιέχει βιομηχανικά υλικά που θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του νερού, δεν χρησιμοποιούνται συγκολλητικά υλικά (επιβλαβείς κόλλες) κατα την παραγωγική διαδικασία του άνθρακα

- Αυξημένη απορροφητικότητα σε ακαθαρσίες όπως και του χλωρίου

- Αυξημένη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες, με τη συνέργεια ενεργού φυτικού & οργανικού άνθρακα,

- Πυκνότητα διέλευσης νερού 80-100 φορές (κατά προσέγγιση) μικρότερη από 1 ανθρώπινη τρίχα * Δεν χρησιμοποιούνται συγκολλητικές ουσίες (κόλλα) ώστε να προσδιορίζεται η ακριβής πυκνότητα

Είναι αποτελεσματικό στα κάτωθι στοιχεία.

	Χλωρίνη	ΝΑΙ	Φαινόλες	ΝΑΙ
Θολότητα Ιζήματα - Ρινίσματα Σωληνώσεων	ΝΑΙ		BAPEA ΜΕΤΑΛΛΑ*	ΝΑΙ
Φυτοφάρμακα ορισμένο φάσμα	ΝΑΙ		Οσμή-Γεύση	ΝΑΙ
Άλατα Παροδικής Σκληρότητας	ΝΑΙ Με ρητίνη		Βακτήρια	ΝΑΙ

*Ενδεικτικά: Κάδμιο, Μαγγάνιο, Σίδηρος, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Χαλκός (Στα βαρέα μέταλλα που βρίσκονται σε ιζηματοποιημένη μορφή - ρινίσματα)

www.ecofilter.shop

Αντιμικροβιακό: Διαθέτει αντιμικροβιακή τεχνολογία, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων στο εσωτερικό του άνθρακα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένα ποσοστά μη ιζηματοποιημένου σιδήρου (και μαγγανίου) αλλά και αλάτων παροδικής σκληρότητας (ανθρακικά) προτείνεται η χρήση του ανταλλακτικού φίλτρου με ρητίνη (Ενισχυμένο για Άλατα-Σίδηρο-Μαγγάνιο)

Η συσκευασία περιλαμβάνει:



- Ανταλλακτικά φίλτρα νερού
- Κεφαλή - Κέλυφος (3)
- Βρυσάκι (Δεν περιέχει μολυβδο)
- Σωληνάκι-εξαρτήματα

Πως να αντικαταστήσετε το ανταλλακτικό - Κατα την πρώτη χρήση

- Η αλλαγή του ανταλλακτικού γίνεται αφαιρώντας το κέλυφος της συσκευής περιστρέφοντας το δεξιόστροφα. Έπειτα τραβάτε προς τα πάνω το ανταλλακτικό φίλτρο αφαιρώντας το, και το αντικαθιστάτε με το νέο ανταλλακτικό με τον ίδιο τρόπο, έπειτα ...



... Ξανα βιδώνετε το κέλυφος και αφήνετε 10 λεπτά ανοιχτή τη βρύση ώστε να απομακρυνθούν τα πρώτα λίτρα φιλτραρίσματος (20-30 λίτρα περίπου)
* Η απομάκρυνση τυχόν σκόνης άνθρακα με εμφανή μαύρη απόχρωση είναι φυσιολογικό

Προτεινόμενη αλλαγή ανταλλακτικού, διατηρώντας μέγιστη αποτελεσματικότητα:

Χρήση του φίλτρου

- 1-2 Άτομα**
κάθε 10-12 μήνες ή έως 7.000 λίτρα ότι έλθει πρώτο
- 3-5 Άτομα**
κάθε 8-10 μήνες ή έως 7.000 λίτρα ότι έλθει πρώτο
- 6-8 Άτομα**
κάθε 6-7 μήνες ή έως 7.000 λίτρα ότι έλθει πρώτο

Γενικές οδηγίες

- Όλα τα μέρη του φίλτρου είναι ανεξάρτητα, διαθέσιμα & μπορούν να αντικατασταθούν από την ECOFILTER σε περίπτωση φθοράς τους.

- Χρησιμοποιείται σε νερό δικτύου που είναι μικροβιολογικά ασφαλές.

- Να μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πολύ θερμά ή ψυχρά σημεία ή κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν υψηλή θερμοκρασία.

- Η Θερμοκρασία του νερού, πριν την είσοδο στην συσκευή θα πρέπει να κυμαίνεται στους 5-38° C βαθμούς. Σε περίπτωση που εισέλθει νερό πέραν της αναφερόμενης θερμοκρασίας, θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των ανταλλακτικών άμεσα.

www.ecofilter.shop

Συντήρηση της συσκευής

- **Προτείνεται σε κάθε αλλαγή των ανταλλακτικών φίλτρων** να ξεπλύνουμε εσωτερικά το κάθε δοχείο της συσκευής με σαπούνι και νερό. Επίσης μπορεί να καθαριστεί (εσωτερικά και εξωτερικά) με ξίδι ή κιτρικό οξύ (ξινό) ως φυσική, ήπια απολύμανση, απομακρύνοντας και τα άλατα.

Ανταλλακτικά

ECOMAX Βασικό ιδανικό για αυξημένα ποσοστά χλωρίου - βαρέων μετάλλων, περιλαμβάνει 3 cb/ άνθρακες

ECOMAX +Για άλατα ιδανικό για σκληρό ή/και νερό με αυξημένα ποσοστά μη ιζηματοποιημένου Σιδήρου & Μαγγανίου περιλαμβάνει 1 ανταλλακτικό ρητίνης στο 2ο στάδιο και 2 cb/άνθρακες στο 1ο και 3ο στάδιο φιλτραρίσματος

ECOMAX +Για ιζήματα ιδανικό για νερό με αυξημένα ποσοστά ιζημάτων, περιλαμβάνει 1 pp/πολυπροπιλένιο στο 1ο στάδιο και 2 cb/άνθρακες

***Ανάλογα με τα επίπεδα σκληρότητας το ανταλλακτικό ρητίνης μπορεί να έχει μικρότερο χρόνο αποδοσης**

Το ανταλλακτικό ECOMAX +Για άλατα προσφέρει μαλακό νερό. Η γεύση του μαλακού νερού διαφοροποιείται γευστικά για κάθε καταναλωτή διαφορετικά. Είναι προτιμότερο για όλες τις ηλικιακές ομάδες, κυρίως σε μικρά παιδιά που απορροφούν περισσότερο τα άλατα αλλά και σε καταναλωτές με προβλήματα νεφρικής λειτουργίας, καθώς το μαλακό νερό δρα ενάντια στην δημιουργία λίθων που μπορούν να δημιουργηθούν μακροχρόνια από την κατανάλωση νερού.